



IT Elettropompa autoadescante con ingranaggi in bronzo per travaso liquidi di varia natura, completa di filtro in linea. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox. Bocche con raccordi in ottone per tubo Ø 16 mm interno. Applicazioni principali: trasferimento gasolio, acqua, antigelo, ecc.




DE Selbstansaugende Elektropumpe mit Filter für verschiedene Flüssigkeiten. Mit Bronzeshnädern, Gehäuse aus Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl. Mündungen mit Verbindungen aus Messing für Schlauch mit 16 mm Innendurchmesser. Besonders zum Umfüllen von Diesel, Wasser, Frostschutzmittel usw. geeignet.

FR Pompe électrique auto-amorçante avec engrenages en bronze pour transvasement de plusieurs liquides, complète de filtre en ligne. Corps en laiton, arbre en acier inoxydable. Orifices avec raccords pour tuyau de Ø 16 mm intérieur. Applications principales: transvasement de gasoil, eau, antigel, etc.

EN Self-priming electric pump with bronze gears for transfer of various liquids complete with in-line filter. Brass body with stainless steel shaft. Ports with brass connection for Ø 16 mm inner tubing. Main applications: transfer of diesel fuel, water, antifreeze etc.

ES Electrobomba autocebada con engranajes en bronce para transvase de líquidos varios, provista de filtro en línea. Cuerpo en latón, eje en acero inoxidable. Bocas con conexiones en latón para tubo Ø 16 mm interno. Aplicaciones principales: transvase de gasóleo, agua, anticongelante etc.

PO Bomba eléctrica autoaspirante com engrenagens de bronze para trasfega de líquidos vários, equipada com filtro em linha. Corpo em latão, eixo em aço inox. Entradas com ligações em latão para tubo Ø 16 mm interno. Aplicações principais: trasfega de óleo diesel, água, anticongelante etc.



TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	VOLTS	ADESCAM. SELF-PRIM.	PRESSIONE PRESSURE	PORTATA FLOW RATE	CONSUMO CONSUMPTION	FUSIBILE FUSE	BOCCHIE PORTS	Pcs. x carton
UP6	164 060 13	24	1.5	2 bar 29 psi	26 l/min 6.87 gpm	5A ÷ 6A	7.5A	1/2" BSP	6