

EW2-M

NEW
IP68 connector



Accessori disponibili Available accessories

SB-MC

Pag. 18



SB-ML

Pag. 18



Prolunga microfonica *Microphone extension*

Part No.
151 000 00



IT Avisatore elettronico omologato costituito da altoparlante, microfono e centralina elettronica con funzioni di: generatore 675 Hz, amplificatore di voce e segnale automatico da nebbia personalizzabile, entrata VHF. Membrana acustica con nuovo sistema di riscaldamento ultrasonico. Omologazioni RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Con accessori di montaggio.

DE Elektronische Schallsignalanlage. Beinhaltet Lautsprecher, elektronische Einheit mit Mikrofon mit folgenden Funktionen: Generator 675 Hz, automatische kundenwunsch gerechte Warnsignale für Nebel, VHF-Eingang. Akustische Membran mit ultrasonischem Wärmesystem. Zulassung vom RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA und BSH. Gemäss den internationalen Regeln COLREG 1972 IMO Klasse IV. Mit Montageset.

FR Avertisseur électronique homologué constitué d'un ensemble haut-parleur, microphone et centrale électrique avec les fonctions de: générateur 675 Hz, amplificateur de voix et signal automatique de brouillard personnalisable, entrée VHF. Membrane acoustique avec nouveau système de chauffage ultrasonique. Homologations RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA et BSH, d'accord avec les normes internationales COLREG 1972 IMO classe IV. Avec accessoires de montage.

EN Approved electronic whistle complete with loudspeaker, microphone and electronic controller with functions of: 675 Hz frequency generator, class A/B voice amplifier, automatic or customized fog signal and aux input. New ultrasonic heating system for improved acoustic membrane performance. Meets COLREG 1972 IMO class IV international regulations with RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA and BSH homologations. Includes mounting kit.

ES Avisador electrónico homologado constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad eléctrica con funciones de: generador 675 Hz, amplificador de voz, señal automática para niebla personalizable y entrada VHF. Mejoradas prestaciones de la membrana acústica con nuevo sistema de calefacción ultrasónica. Homologaciones RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA y BSH de acuerdo a las normas COLREG 1972 IMO Clase IV. Con accesorios de montaje.

PO Aparelho de sinalização elétrico homologado, constituído por altifalante, microfone e unidade elétrica com funções de: gerador 675 Hz, amplificador de voz, sinal automático para nevoeiro programável e entrada VHF. Membrana acústica com sistema de aquecimento ultra-sônico. Homologações: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA e BSH, de acordo com as regras do Ripeam COLREG 1972 IMO classe IV. Com acessórios de montagem.

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	Volts	Amp.	dB (1/3 OCT.) (1 m)	Hz	DIMENSIONI DIMENSIONS mm	Pcs. x carton
EW2-M	150 041 12	12	3	122	675	249x237	1