



Monteringsbeskrivelse

1. Monter det som skal ligge på bakken først med 2 stk korte bolter. 2 stk tversgående profiler og 1 stk langsgående profil.
2. Sett nedre del av støttebein i hvert hjørne av krybba og fest med lang bolt. Pass på at «vingene» på beina peker mot festeørene nede på bakkedelen.
3. Monter støtte stag mellom bakkedel og ben løst. Disse skal justeres når båten kommer i krybba.
4. Sett øvre del av støttebena helt ned i nedre del av støttebena. Ta ut eventuelle bolter som skal låse disse sammen.
5. Skru stilleskruen helt i toppen av støttebena helt ned.
6. Legg et trestykke i den langsgående bakkeprofilen som båten kan stå på. (følger ikke med)
7. Båten heises i krybba, men henger fremdeles i stroppene.
8. Still vinkel på støttebena med å flytte støtte stagene opp eller ned i «vingene» på støttebena. Sett boltene helt fast.
9. Løft indre del av støttebena opp mot båten så langt de går mens du fremdeles kan sette i låsebolter. Sett boltene helt fast.
10. Skru anleggsplata opp til båten med stilleskruen under anleggsplatene.
11. Slipp båten forsiktig og påse at den står trygt i krybba før stroppene fjernes.