



## HEMPEL'S WAX 69033

<b>Beskrivelse:</b>	HEMPEL'S WAX 69033 er en flytende voks for UV-beskyttelse og en høy holdbar glans.
<b>Bruksområde:</b>	Til bruk på gelcoat, samt malte og lakkede overflater etter behandling med HEMPEL'S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Dette for å skape en blank og smussavvisende overflate som er lett å holde ren. Egnet for både manuell og maskinell bruk.
<b>Tilgjengelighet:</b>	Etter avtale.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Farge/Farge nr.:	09990
Flammepunkt:	53 C
Spesifikk vekt:	1,0 kg/liter

*Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.*

<b>Forbehandling:</b>	<p>Avfett og rengjør overflaten med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S SHAMPOO 67284 for å fjerne smuss og andre urenheter. Spyl med rent vann og la flaten tørke.</p> <p><b>Overflater i god forfatning:</b> Poler med HEMPEL's CLEAN &amp; POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX 69033 som angitt nedenfor.</p> <p><b>Overflater som er værslitt:</b> Bruk HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 for å fornye og gjenskape gelcoatens eller den malte flatens farge og glans. Fortsett behandlingen med HEMPEL's CLEAN &amp; POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX 69033 som følger:</p>
<b>Bruksavvisning:</b>	Påfør HEMPEL'S WAX 69033 i et tynt lag med en ren og tørr klut på mindre områder av gangen. La flaten tørke. Poler deretter med en ren og myk klut eller bruk en poleringsmaskin for å oppnå maksimal glans. Bytt ofte til rene kluter/ poleringspads.
<b>Etterfølgende behandling:</b>	Ingen. Vedlikehold med et nytt og tynt lag så snart tegn til nedmatting blir synlig.
<b>Anmerkninger:</b>	Rystes grundig før bruk. Luft- og overflatetemperatur må være over 5 C. Unngå påføring og behandling i direkte solskinn Nymalte flater må tørke/herde i minst 30 dager før behandling med HEMPEL'S WAX 69033. Hvis senere overmaling er påkrevd må all voks fjernes omhyggelig ved bruk av HEMPEL'S PRE-CLEANER 67602. Følg bruksanvisningen nøye og etterspyl med rent ferskvann.
<b>Note:</b>	<b>Informasjonen i dette datablad er beregnet for komersiell bruk.</b>

**Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Les alltid teksten på emballasjen og malingsbeholdere samt produktets HMS-datablad før bruk og følg alle lokale og nasjonale regler og forskrifter. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Ta nødvendige forholdsregler mot eventuell brann- eller eksplosjonsfare. Beskytt miljøet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Oppdatert: Hempel (Norway) AS – 270910JER

**Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.**

**For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises det til "Forklaringer til produktdatabladene" i Hempels produktdatabok.**

**Data, spesifikasjoner og anbefalinger som gis i dette produktdatabladet, er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Det er helt opp til kjøper og/eller bruker å avgjøre hvor nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige disse opplysningene er i forhold til den tiltenkte bruken av produktet.**

**Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPELS GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Produsenten og selgeren fraskriver seg, og kjøperen og/eller brukeren gir avkall på alle krav vedrørende ethvert ansvar, herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet, med mindre annet er oppgitt i de tidligere nevnte GENERELLE VILKÅR for alle resultater, skader eller direkte tap eller følgetap eller -skader som oppstår som følge av den bruken av produktene som er angitt over, på baksiden eller andre steder.**

**Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig fem år etter utgivelsesdato.**