



HEMPEL'S WAX TecCel 69034

Beskrivelse: HEMPEL'S WAX TecCel 69034 er en førsteklasses flytende voks basert på TecCel teknologi. Dette sikrer ypperlig beskyttelse og finish med høy glans og lang holdbarhet. TecCel er Hempels merke for avanserte produkter som inneholder polytetrafluorethylene - en komponent som medfører en betydelig forbedring i kvalitet og holdbarhet.

Bruksområde: Til bruk på gelcoat, samt malte og lakkede overflater etter behandling med HEMPEL'S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Dette for å skape en blank, vann- og smussavvisende overflate som er lett å holde ren og som har lang holdbarhet. Egnert for både manuell og maskinell bruk.

PRODUKTDATA:

Farge/Farge nr.: 09990
Flammepunkt: 48 C
Spesifikk vekt: 1,0 kg/liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjontoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

Forbehandling: Avfett og rengjør overflaten med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S SHAMPOO 67284 for å fjerne smuss og andre urenheter. Spyl med rent vann og la flaten tørke. **Overflater i god forfatning:** Poler med HEMPEL'S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Overflater som er værslitt: Bruk HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 for å fornye og gjenskape gelcoatens eller den malte flatens farge og glans. Fortsett behandlingen med HEMPEL'S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Bruksanvisning: Påfør HEMPEL'S WAX TecCel 69034 i et tynt lag med en ren og tørr klut på mindre områder av gangen. La flaten tørke. Poler deretter med en ren og myk klut eller bruk en poleringsmaskin for å oppnå maksimal glans. Bytt ofte til rene kluter/ poleringspads.

Etterfølgende behandling: Ingen.
Vedlikehold med et nytt og tynt lag så snart tegn til nedmatting blir synlig.

Anmerkninger: Rystes grundig før bruk. Luft- og overflatetemperatur må være over 5 C. Unngå påføring og behandling i direkte solskinn
Nymalte flater må tørke/herde i minst 30 dager før behandling med HEMPEL'S WAX TecCel 69034. Hvis senere overmaling er påkrevd må all voks fjernes omhyggelig ved bruk av HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602. Følg bruksanvisningen nøye og etterspyl med rent ferskvann.

Note: Informasjonen i dette datablad er beregnet for komersiell bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Les alltid teksten på emballasjen og malingsbeholdere samt produktets HMS-datablad før bruk og følg alle lokale og nasjonale regler og forskrifter. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Ta nødvendige forholdsregler mot eventuell brann- eller eksplosjonsfare. Beskytt miljøet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Oppdatert: Hempel (Norway) AS – 279111JER

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises det til "Forklaringer til produktdatabladene" i Hempels produktdatabok.

Data, spesifikasjoner og anbefalinger som gis i dette produktdatabladet, er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Det er helt opp til kjøper og/eller bruker å avgjøre hvor nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige disse opplysningene er i forhold til den tiltenkte bruken av produktet.

Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPELS GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Produsenten og selgeren fraskriver seg, og kjøperen og/eller brukeren gir avkall på alle krav vedrørende ethvert ansvar, herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet, med mindre annet er oppgitt i de tidligere nevnte GENERELLE VILKÅR for alle resultater, skader eller direkte tap eller følgetap eller -skader som oppstår som følge av den bruken av produktene som er angitt over, på baksiden eller andre steder.

Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig fem år etter utgivelsesdato.