

# Hempel's Wax TecCel

## Produktegenskaper

### Beskrivelse

Hempel's Wax TecCel er en flytende voks av høy kvalitet med TecCel-teknologi, som gir en langvarig og dyp glans og førsteklasses beskyttelse.

### Anbefalt bruk

Brukes på overflater med gelcoat, maling eller lakk etter at du har polert med Hempel's Custom Marine Polish.

Poler for hånd eller med maskin.

### Egenskaper

- Danner en vannavvisende overflate som er lett å holde ren, og gir langvarig beskyttelse.

## Produktsikkerhet

**Flammepunkt** 62°C [144°F]

### VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	220 g/L [1,84 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

### Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

## Produktdata

### Produktkode

69034

### Standard farge / kode

- 98880

### Volum tørrstoff

15 ± 2%

### Spesifikk vekt

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Forbehandling

### Renhet

- Rengjør med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

### Vedlikehold og reparasjon

- Forringede overflater: Frisk opp glansen og fargen med Hempel's Rubbing Liquid.

## Påføring

### Påføringsmetode

Rist godt før bruk. Må ikke påføres i direkte sollys.

### Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

### Påføringsanmerkninger

- Påfør produktet med en ren og tørr myk klut.
- Behandle bare små områder av gangen. La overflaten tørke 5-10 minutes.
- Poler ved hjelp av en ren, myk klut eller en poleringsmaskin for høyglans finish.
- Bytt ofte til rene filler.

# Hempel's Wax TecCel

## Herding og overmaling

### Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

### Herdetid

Nymalte overflater skal tørke/herde i minst 90 dager før produktet påføres.

### Andre kommentarer

- Hvis overmaling er nødvendig senere, er det svært viktig å fjerne alle spor av voks ved hjelp av Hempel's Pre-Clean.

## Lagring

### Lagringsforhold

- Temperaturen skal ikke være under 0°C [32°F] ved transport og lagring.

## Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside [hempel.com](http://hempel.com), eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende bemerkninger som utdyper de forskjellige kapitlene i dette produktdatabladet.
- Retningslinjer for forbehandling.
- Retningslinjer for ulike påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og [hempelyacht.no](http://hempelyacht.no)

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på [www.hempel.com](http://www.hempel.com) («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.