

Teak Sealer

Produktbeskrivelse

Type

Dette er et vannbasert sealer basert på kinesisk treolje.

Egenskaper og fordeler

Den har meget god inntrengningsevne. Produktet gir en voksaktig overflate som beskytter mot vann og smuss/skitt, og hindrer overflaten i å tørke ut og sprekke.

Bruksområde

Designet for å beskytte teakdekk fra oksidasjon og vanlige problemer forårsaket av miljøpåvirkninger. Kan brukes på andre treoverflater.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Teak Sealer	0.5	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	beige
Tørrestoff	33 ± 2 volum%
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Pensel designet for flekker.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 16.5 m²/l - 9.5 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 60 µm - 100 µm
Tørr 20 µm - 35 µm

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Vann

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur

10 °C

23 °C

40 °C

Gjennomtør

45min

30min

30min

Overmalingsintervall, minimum

1h

45min

45min

Bruksanvisning

Forbehandling

På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber. Teak-overflater med flekker og kraftig misfarging, vaskes med anbefalt Jotun vaskemiddel. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Skyll godt med rent vann. Rengjør med Teak Cleaner.

Anbefalt malingsystem

Siste strøk

Påfør ett strøk. Etter 30 minutter fjernes det overskytende produkt med en tørr og ren klut. Skadet eller svært tørt trevirke kan trenge mer enn ett strøk, gjenta prosessen.

Anmerkning

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Enkelte natemasser kan reløses av teakforseglere, og produktet kan da ikke benyttes på natene. Gjør prøveoppstrøk og følg nateleverandørens anvisninger.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Teak Sealer 24 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.