



HGY60-15000 GB3107.9-91

HAND-HOLD FLARE SIGNAL

HÅNDHOLDT SIGNALBLUS

Certifikat nr.af CCS typegodkendelses:SHT02520118

Certifikat nr.af EU typegodkendelses:24 277-04 Lux

Produktionsdato:

Holdbar til:

Holdbarhed: 3år

Validity: 3years



Batch nr.:

Certifikat nr.af marine produkt:

FIRING DIRECTION

FIRING DIRECTION

I overensstemmelse med krav af 1996 med rettelse til International konvention for sikkerhed til søs,1974 og det internationale livredder kodeks.

MCS.81(70) Revideret anbefaling/pålegg om testing af livreddende udstyr.

DK-INSTRUKTION N-INSTRUKSJON

- | | | | |
|---|-----------|--------------------------|----------|
| 1) Lysfarve/Lysfarge | Rød | 2) Lysstyrke | >15000cd |
| 3) Brændetid/Varighet for lys | >1minutt | 4) Holdbarhed/Holdbarhet | 3år |
| 5) Temperatur for brug/bruk og opbevaring/lagring | -30C~+65C | | |



DK: Skru låget af.
N: Skru av plastkorken.



DK: Træk hurtigt ud-serringen op og ud.
N: Dra ut løser snor hurtig opp og ut.



DK: Hold signalbluset i læsiden ved affyring.
N: Hold nødbluset mot læ ved avfyring.