

PRODUKTDATA

Dimensjoner [mm]			Innhold pr pk.	
tykkelse	bredde	lengde	stk	m ²
3	50	15000	1	0,75

Materiale	Cellegummi
Densitet	Ca. 50 kg/m ³
Vanndampdiffusjonsmotstandsfaktor	$\mu \geq 10000$

Varmeledningsevne λ [W/mK]								
t _m [°C]	-50	-20	0	+10	+20	+40	+70	+85
λ	0,027	0,031	0,033	0,034	0,035	0,037	0,040	0,042

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Syntetisk gummi med lukket cellestruktur.
- KFK-fritt.
- Hovedsakelig til kondensisolering av tanker, rør og kanaler der det er vanskelig å benytte slanger eller plater.
- Ved termisk isolering med cellegummi benyttes samme isolasjonstykkelse som med mineralull.
- Driftstemperaturområde -50 °C til +85 °C. Ved lavere temperatur ta kontakt med Glava.
- Monteringstemperatur: minimum +10°C

GODKJENNINGER

- SINTEF NBL 020-0204
- Bureau Veritas MED - sertifikat nr.:10828/A0 EC

PRODUKTETS EGENSKAPER

BRANN

- Produktet er selvslukkende.

FUKT

- Ingen kapillærsugende egenskaper.

BEHANDLING/OVERFLATE

- Glatt overflate på begge sider.
- Leveres med selvklebende bakside.

FLEKSIBILITET/MOTSTAND MOT OLJE

- Meget fleksibelt.
- Meget god motstand mot olje.

VANNLØSELIGE KLORIDER

- Inneholder maks. 0,009% (vekt)

AMMONIAKK

- Inneholder maks. 0,2% (vekt)

PRØVINGER

BRANN

- Brannmotstand, brannmotstand $\leq$ A 120 (ISO 834)
- Brannspredning og røykproduksjon, klasse PII (NT Fire 036)
- Euroklasse B-s3-d0 (NS-EN 13823)

TERMISK

- Varmeledningsevne (NS-EN ISO 8497)

DIFFUSJONSMOTSTANDSFAKTOR

- Bestemmelse av diffusjonsmotstandsfaktor (NS-EN 12086 og NS-EN 13469)

KVALITETSSIKRING

- Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, og er sertifisert i.h.t. disse av NCS (Nemko Certification System).

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.