

PRODUKTDATA

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innhold pr. pakke, stk
		bredde	lengde	
698 004	VVS-tape 50 M	50 mm	50 m	24
698 005	VVS-tape 75 M	75 mm	50 m	16

Materiale	Aluminium
Tykkelse aluminiumfolie	30 µm
Total tapetykkelse	0,12 mm = 120 µm
Farge	Aluminium (sølv)
Bruddstyrke	95,5 N / 25 mm
Temperatur ved montering	+5 °C til +60 °C (Anvendes ned til 0°C hvis overflaten er fri for fukt.)
Anvendelsestemperatur	-40 °C til +120 °C (Tåler 140 °C for kortere perioder.)
Vanndamp-permeabilitet	<1g/m ² per døgn (Ved 38 °C og 90 % RH.)

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Uarmert og diffusjonstett tape av alu-folie som er klassifisert *som class 1 og class 0 (BS 476)*.
- 50M er tape for *bedre* feste av Glava Tape Lock og Boaflex rørskål.
- 75M er tape for *bedre* feste av Glava Lamellmatte.
- Langtidsvarende klebrings-egenskaper.
- Limflaten er beskyttet av papir.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.