

Behandling og vedlikehold av teakbord

Nye bordplater

Vask bort alt slipestøvet med rødsprit. Legg på **Respect Teakolje (80610/80611)** vått i vått ca 2 strøk. La oljen trekke seg inn i overflaten. Mens overflaten er våt av olje – vet et vannslipepapir 320 i olje og dra lett over. Denne lette slipingen vil fjerne trefiber som reiser seg. Tørk av med en fille som ikke loer.



Usynlig overflatebehandling

Oljebehandling vil gi en gylden farge i overflaten. Ønsker man en overflate som ser ubehandlet ut, brukes **Respect Invisible (80620)**. Invisible pensles på i 2-3 strøk og gir en slitesterk overflate som beskytter mot sol, vann og søl. Mat, vin og vanskelige flekker vil ikke få feste og overflaten blir lett å holde ren.



Kombinasjonsbehandling

Ønskes en ekstra sterk beskyttelse kan man behandle overflaten med begge produkter. Først med **Respect Invisible (80620)** som beskrevet og deretter et tynt strøk **Respect Teakolje (80610/80611)** som vil gi en gylden farge. Tørk bort olje som ikke trekker ned. Oljebehandlingen må gjøres senest 3 dager etter behandling med Invisible.



Bordplater med gammel behandling

Bordplatene i teak er ofte produsert av teakfiner. Det er derfor vanskelig å pusse ned med maskin uten å gå gjennom teakoverflaten. Med Respect renseprodukter slipper man å pusse. **Deep Cleaner NO1 (80602)** og **Deck Cleaner NO2 (80603)** vil fjerne gamle oljereseter og skitt og får teaken til å fremstå som ny. Behandlingen etser ikke, og er ingen maling/lakkfjerner. Den må kunne trekke seg ned i treverket for å kunne gi et godt resultat. Etter treverket har tørket godt behandles overflaten som beskrevet over.



Følg bruksanvisningene på våre produkter nøye.