

XS-MP1650W

► <http://www.sony.no>

Dette dokumentet ble opprettet den
15.jan.2010

6-1/2-tommers komponenthøytalere til undervannsb bruk



Egenskaper

Vær oppmerksom på at funksjoner/spesifikasjoner kan variere fra land til land.

- Basshøytaler i polypropylen
- 1-tommers PEI Dome-diskant høytaler, delingsledning
- Vannfast design
- 180 W topp (50 W nominell)

Tekniske spesifikasjoner

Høytalerchassis

Størrelse (cm)	16
Størrelse (tomme)	6,5
System	2-veis separat

Generelle spesifikasjoner

Toppeffekt (W)	180
Nominell effekt (W)	50
Impedans (ohm)	6
Frekvensrespons (Hz)	40-26000
Følsomhet (dB/W/m)	90

Nyttige koblinger

► <http://www.sony.no>

Gitter	Inkludert
Basshøytaler	
Type	PP-membran (polypropylen)
Svingspolestørrelse (mm)	25
Magnet	Ferritt
Magnetstørrelse	φ80 x t 12
Kant	Gummi
Diskanthøytaler	
Type	Dome
Materiale	PEI (polyetherimid)
Størrelse (mm)	25
Svingspolestørrelse (mm)	25
Magnet	Neodym
Magnetstørrelse (φ)	φ23,5 x t 4
Nettverk	
Basshøytaler	Gjennom
Diskanthøytaler	12 dB / okt
Delefilterfrekvens (Hz)	5 000