

Kemetyl T-RÖD

används som rengöringsmedel för t ex fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods mm, lösningsmedel för vissa färger och fläckar och frotskydd för bilens spolarvätskesystem, VVS system mm. T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök, men vi rekommenderar Tenol eftersom den sotar mindre.

Blandningstabell frotskydd

1 del T-Röd + 1 del vatten > -28°C

1 del T-Röd + 2 delar vatten > -17°C

1 del T-Röd + 3 delar vatten > -11°C

ALLMÄNNA DATA

T-Röd innehåller 95-procentig etanol som är denaturerad. T-Röd är svagt rödfärgad.

TYPISKA DATA

Densitet	0,81g/cm ³
Flampunkt (ASTM D 3278)	+ 8°C
Kokpunkt	+78°C

MILJÖDATA

T-Röd är baserad på etanol som ingår i naturens kretslopp. I många fall kan T-Röd användas som fläckborttagningsmedel där annars andra specialprodukter måste användas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

T-Röd är brandfarlig vara klass 1 och skall lagras, transporteras och säljas enligt gällande förordningar. Vid spill spolas ytan med vatten, torka upp eller låt dunsta. Sörj för god ventilation och tänk på brandrisken.

FÖRPACKNING

1 liter plastflaska (polyeten)

12 st/butikspack

40 butikspack/pall (480 flaskor)

4 liters plastdunk (polyeten)

3 st/butikspack

48 butikspack/pall (144 dunkar)

