

SUPER GRIP®

ANTISKLI BELEGG

BESKRIVELSE:

SUPER GRIP® er et meget effektivt luftherdende syntetisk, sklisikkert gummibelegg som hefter til de aller fleste underlag som tekstiler, presenninger, slingreduker etc. SUPER GRIP® er fargeløs, klebrig, men smitter ikke av, setter ikke merker, absorbere heller ikke støv eller skitt. Langtidsvirkende. Tekstiler påført SUPER GRIP® kan maskinvaskes uten å tape effekt og forblir elastisk.

SPECIFICATIONS:

Finish: tacky

Color (dry): clear

Coverage: 530 sq.ft. per 1 gallon*

Shelf life: 1+ year at 25°C

Temperature use range: 21°C

* Dekkevne: 1 gallon (3,78 l spann) dekker 49m². 1 boks 325ml dekker 4,2m²

BRUKSANVISNING:

Alle flater må være rene, tørre, fri for støv, olje og fett. Sørg for god ventilasjon under påføring. (Se sikkerhetssetninger). **SKAL IKKE SPRAYES/ANVENDES DIREKTE PÅ GULVFLATER – PVC –VINYLER.**

Spraying:

Hold flasken opp/ned og rist kraftig i 1 minutt inntil kulene begynner å klirre. Rist også godt under påføring. Under påføring skal dysen vende opp. Sprayavstand: ca. 20-25cm. For å oppnå best resultat påfør tynt belegg på kryss og tvers over hele flaten og langs kantene.

SUPER GRIP® kan også påføres med trykkluftsprøyte.

Rør forsiktig før spraying Påfør et tynt, jevnt lag på overflaten som skal dekkes. Best resultat oppnås ved bruk av trykkluftsprøyte hvor en minimal mengde SUPER GRIP® påføres stoffet.



RECOMMENDED EQUIPMENT AND SETTINGS:

Gun: Binks® model 95 or 2001 gun (or equivalent)

Nozzle: 63B

Air Cap: 63PB

Fluid Needle: 663A

Pot Pressure: 20-25 psi

Air Atomization: 35-45 psi

Dilution: not necessary

HINTS:

Clean up solvents: Toulene, Naphtha, PDI's Thinner or Xylene.

FLERE BRUKSOMRÅDER

Underside av gulvtepper

Løpere

Sengeforleggere

Dør-/baderomsmatter

Trim-/idrettsmatter

Varetrekk

Puter

Kleshengere

Slingreduk i båt etc.

Sikre grep på verktøy

Arbeidshansker

Rackets

Fiskeutstyr

Klatretau

Bordduker

Glass

Importør for Skandinavia:

Oscar A. Gausel AS

Postboks 663

N - 4003 STAVANGER

NORWAY

Tlf: +47 51882828

oag@oag.no

www.plastidip.no

