



# Ingen andre bunnstoff holder seg slimfrie så lenge

Hempel (Norway) A/S  
Teatergaten 35  
5010 Bergen  
Tlf. 55 95 80 00  
e-mail: sales@no.hempel.com

© 2008 HEMPEL A/S 2008. All rights reserved



\* SEILmagasinet, febr. 2008

[www.hempel.no](http://www.hempel.no)

**HEMPEL**  
Yacht  
Keep sailing™

## GLIDE SPEED

Bunnstoff med superglatt overflate for høyere fart og ytelse

Sammen med Hard Racing Ultimate minst slim av de harde bunnstoffene etter to år\*. Et sterkt og hardt bunnstoff som inneholder TecCel™. Dette gir en glattere overflate med redusert friksjon. GLIDE SPEED gir deg høyere fart og fantastisk beskyttelse gjennom hele sesongen. Utviklet for den kvalitetsbeviste eier av raske motorbåter og regattabåter. Glide-serien ble lansert i fjor, og har allerede vist seg å være en vinner blant mange av våre kunder.



**Størrelser:** 750 ml og 2,5 liter  
**Farger:** White 10000  
Black 19990  
Dark Blue 37110

TecCel™ er Hempels varemerke for de ultraavanserte malingsystemer. De inneholder en kombinasjon av aktive biocider og fluoroethylene, noe som gir betydelig bedre holdbarhet. TecCel™ vil i fremtiden finnes i forskjellige Hempel-produkter på tvers av sortiment.

**GLIDE SPEED** kan påføres båter som tidligere er behandlet med hardt bunnstoff fra HEMPEL eller annen leverandør, forutsatt riktig forbehandling.

Temperatur	Berøringstør	Overmalingsintervall	
		min.	maks.
10 °C	8 timer	9 timer	ingen
20 °C	4 timer	5 timer	ingen

\* SEILmagasinet, febr. 2008

## HARD RACING ULTIMATE

Ingen andre bunnstoff holder seg slimfrie så lenge. Selv etter to sesonger er det ett av bunnstoffene med minst slim\*

Et meget godt hardt, kobberbasert bunnstoff mot begroing fremstilt for seilbåter og motorbåter. Den er utviklet for båt-eiere som stiller høye krav til kvalitet og funksjon. Farten har betydning for ekte regattaseilere, men også ambisiøse familieseilere kan hermed trimme båten for maksimal fart.



**Størrelser:** 750 ml  
**Farger:** Black 19990  
Souvenirs Blue 31750  
Dark Blue 37110  
Red 51170

**HARD RACING ULTIMATE** er enkel å påføre, og kan dessuten våtslipas til en ekstra glatt overflate for optimal fart gjennom vannet. Den kan påføres båter som tidligere er behandlet med hardt bunnstoff fra HEMPEL eller annen leverandør, forutsatt riktig forbehandling.

Temperatur	Berøringstør	Overmalingsintervall	
		min.	maks.
10 °C	8 timer	9 timer	ingen
20 °C	4 timer	5 timer	ingen

\* SEILmagasinet, febr. 2008