



# Produkt Data

## HEMPEL'S WAX & PROTECT (TecCel) 69034

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>              | HEMPEL'S WAX & PROTECT(TecCel) 69034 er en førsteklasses flytende voks basert på TecCel teknologi. Dette sikrer ypperlig beskyttelse og finish med høy glans og lang holdbarhet.<br>TecCel er Hempels merke for avanserte produkter som inneholder polytetrafluorethylene - en komponent som medfører en betydelig forbedring i kvalitet og holdbarhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bruksområde:</b>              | Til bruk på gelcoat, samt malte og lakkede overflater etter behandling med HEMPEL'S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Dette for å skape en blank, vann- og smussavvisende overflate som er lett å holde ren og som har lang holdbarhet.<br>Egnet for både manuell og maskinell bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRODUKTDATA:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farge/Farge nr.:                 | 09990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flammepunkt:                     | 48 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesifikk vekt:                  | 1,0 kg/liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | <small>Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Forbehandling:</b>            | Avfett og rengjør overflaten med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S SHAMPOO 67284 for å fjerne smuss og andre urenheter. Spyl med rent vann og la flaten tørke.<br><b>Overflater i god forfatning:</b> Poler med HEMPEL's CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX & PROTECT TecCel 69034.<br><b>Overflater som er værslitt:</b> Bruk HEMPEL'S RENEW RUBBING LIQUID 69021 for å fornye og gjenskape gelcoatens eller den malte flatens farge og glans. Fortsett behandlingen med HEMPEL's CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67445. Påfør deretter HEMPEL'S WAX & PROTECT TecCel 69034. |
| <b>Bruksanvisning:</b>           | Påfør HEMPEL'S WAX & PROTECT TecCel 69034 i et tynt lag med en ren og tørr klut på mindre områder av gangen. La flaten tørke. Poler deretter med en ren og myk klut eller bruk en poleringsmaskin for å oppnå maksimal glans. Bytt ofte til rene kluter/ poleringspads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Etterfølgende behandling:</b> | Ingen.<br>Vedlikehold med et nytt og tynt lag så snart tegn til nedmatting blir synlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anmerkninger:</b>             | Rystes grundig før bruk. Luft- og overflatetemperatur må være over 5 C.<br>Unngå påføring og behandling i direkte solskinn<br>Nymalte flater må tørke/herde i minst 30 dager før behandling med HEMPEL'S WAX & PROTECT TecCel 69034. Hvis senere overmaling er påkrevd må all voks fjernes omhyggelig ved bruk av HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602. Følg bruksanvisningen nøye og etterspyl med rent ferskvann.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Note:</b>                     | <b>Informasjonen i dette datablad er beregnet for komersiell bruk.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sikkerhet:</b>                | Håndteres med forsiktighet. Les alltid teksten på emballasjen og malingsbeholdere samt produktets HMS-datablad før bruk og følg alle lokale og nasjonale regler og forskrifter. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Ta nødvendige forholdsregler mot eventuell brann- eller eksplosjonsfare. Beskytt miljøet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oppdatert:</b>                | Hempel (Norway) AS – 110111JER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.**

**For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises det til "Forklaringer til produktdatabladene" i Hempels produktdatabok.**

**Data, spesifikasjoner og anbefalinger som gis i dette produktdatabladet, er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Det er helt opp til kjøper og/eller bruker å avgjøre hvor nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige disse opplysningene er i forhold til den tiltenkte bruken av produktet.**

**Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPELS GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Produsenten og selgeren fraskriver seg, og kjøperen og/eller brukeren gir avkall på alle krav vedrørende ethvert ansvar, herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet, med mindre annet er oppgitt i de tidligere nevnte GENERELLE VILKÅR for alle resultater, skader eller direkte tap eller følgetap eller -skader som oppstår som følge av den bruken av produktene som er angitt over, på baksiden eller andre steder.**

**Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig fem år etter utgivelsesdato.**