



HEMPEL'S WASH WAX 67120

Beskrivelse: HEMPEL'S WASH WAX 67120 er en voks som forlenger gelcoatens holdbarhet. Den danner en tøff, holdbar og fleksibel overflatefilm som beskytter mot oksidering.

Bruksområde: Til polering, beskyttelse og rengjøring av glassfiber båter samt malte og lakkerte overflater.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: 09990
Flammepunkt: 52 °C
Spesifikk vekt: 0,9 kg/ liter
Berøringstørr: 10 min. (ca) v/ 20°C
20 min. (ca.) v/ 10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

Forbehandling: Fjern sand og andre urenheter med HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67282 etterfulgt av ferskvannsspyling.
La overflaten tørke. I tilfeller av oksidering på overflaten, rubbes denne opp med HEMPEL'S BOAT RUBBING 67371 eller 67393.

Påføringsbetingelser: Påfør HEMPEL'S WASH WAX 67120 i et tynt lag med en ren og myk klut. Når den har tørket, poleres overflaten med en ren klut. Påfør kun små områder om gangen. På anti-skli dekk, bland 25 ml HEMPEL'S WASH WAX 67120 i en 10 ltr. bøtte med vann. Påfør dette på dekket og la det tørke. Til slutt poleres overflaten med en klut. Dette gjør at anti-skli dekket blir lettere å holde rent uten at det blir glatt.

Anmerkning: Overflatetemperaturen må være over 15°C. Må ikke påføres i direkte solskinn. Ristes før bruk.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6712009990

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir gyldig 5 år etter utgivelsesdato.