



HEMPEL'S BOAT RUBBING LIQUID 67371

Beskrivelse: HEMPEL'S BOAT RUBBING LIQUID 67371 er et flytende slipe- og polermiddel basert på en emulsjon av vann og løsemiddel. Egner seg både til hånd- og maskinrubbing. Inneholder ikke voks eller silikon.

Bruksområde: Til rubbing og polering av glassfiber, malte og lakkerte overflater. Velegnet til å fjerne små riper, ujevnheter, fastsittende flekker og oksyderte overflater.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: 09990
Flammepunkt: <100°C
Spesifikk vekt: 1.1 kg/ liter
Berørings tørr: 10 minutter v/20°C
20 minutter v/10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Forbehandling: Rengjør overflaten med HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67282, skyll deretter overflaten med ferskvann. La overflaten tørke.

Påføringsbetingelser: **Gelcoat overflater:** Mett en ren og tørr fille med HEMPEL'S BOAT RUBBING LIQUID 67371 og rubb til middelet er nesten tørt. Tørk av med en ren klut. Avslutt deretter med HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67441.

Malte overflater (HEMPEL'S POLY BEST 55551):

Overflaten må være minst 3 måneder gammel. Mett overflaten med sandpapir nr. 1200, deretter rubbes overflaten med HEMPEL'S BOAT RUBBING LIQUID 67371 og avsluttes med HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67441.

Anmerkning: Overflate temperaturen må være over 5°C helst 15°C. Bør ikke påføres i direkte solskinn. Anbefalt hastighet ved maskinrubbing er 1200 omdreininger/minutt.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6737109990

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book". Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.