



HEMPEL'S BOAT RUBBING PASTE 67393

Beskrivelse: HEMPEL'S BOAT RUBBING PASTE 67393 er en universell slipepasta til matte og oksyderte overflater. Egner seg både til hånd og maskin rubbing.

Bruksområde: Til polyester og polyuretan overflater. Til fjerning av oksyderte overflate lag.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: 99980
Flammepunkt: >100°C
Spesifikk vekt: 0,9 kg/ liter
Berørings tørr: 10 minutter v/20°C
20 minutter v/10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Forbehandling: Overflaten rengjøres med HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67282, slik at sand og smuss blir fjernet. Skyll deretter overflaten med ferskvann. La overflaten tørke.

Påføringsbetingelser: Overflate temperaturen må være over 5°C eller mer. Bør ikke påføres i direkte solskinn.

Anmerkning: Påfør HEMPEL'S BOAT RUBBING PASTE 67393 i et jevnt lag med en myk klut, rubbingen skal skje med en frem og tilbake gående bevegelse. Påfør mer HEMPEL'S BOAT RUBBING PASTE 67393 til ønsket resultat er oppnådd. Fjern deretter overskytende pasta før det tørker. Etterpolér med en ren og myk klut. Ved maskinrubbing anbefales en hastighet på ca. 2100 omdreininger/minutt.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6739399980

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.