



HEMPEL'S HIGH GLOSS WAX 67641

Beskrivelse: HEMPEL'S HIGH GLOSS WAX 67641 er en flytende voks som danner en hard, varig blank overflate.

Bruksområde: Til "sealing" av glassfiber og lakkerte overflater etter polering med HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67441.

Levering: Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farge / fargenummer: Transparent / 09990
Flammepunkt: 65°C
Spesifikk vekt: 1.0 kg/ liter
Berøringstørr: 10 (ca.) min. ved 20°C (se ANMERKNINGER)
20 (ca.) min. ved 10°C (se ANMERKNINGER)

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

FORBEHANDLING: Rengjør overflaten med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 for å fjerne forurensninger. Spyl med ferskvann og la tørke. Dersom overflaten er skitten eller oksidert, poler med HEMPEL'S BOAT RUBBING 67371 før påføring av HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67441 eller HEMPEL'S HIGH GLOSS WAX 67641.

PÅFØRINGSBETINGELSER: Temperaturen på overflaten må være over 5°C, fortrinnsvis 15°C. Må ikke påføres i direkte sollys.

ANMERKNINGER: Påfør HEMPEL'S HIGH GLOSS WAX 67641 i et tynt lag med en ren, myk klut. Etter tørking, poler med en ren, myk klut. Påfør kun mindre områder om gangen. Ved eventuell senere overmaling, er det svært viktig å fjerne alle rester av voks. Ristes før bruk.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6764109990

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.