

SikaBond®-520

Montasjelim/Settlim

Produktbeskrivelse Sikabond®-520 er et hurtigtørkende monterings-/settlim basert på syntetisk gummi.

Anvendelsesområder Sikabond®-520 benyttes til:

- panel
- laminat
- sponplater
- gipsplater
- trefiberplater
- plastlister og sokler m.m.

NB! Kan ikke benyttes til liming av ekspandert polystyren og lignende. Bruk da for eksempel Sikabond®-525, vannbasert settlim, alternativt Sikaflex®-11FC.

Produktegenskaper Meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Hurtigtørkende.

Bruksanvisning

Forbehandling Underlaget skal være jevnt, tørt, rent og fritt for olje, fett, støv og løse partikler.

Påføring Anvend fugepistol, og påfør limet i en ca. 5 mm bred limstreng. Ved montering av plater, skal limet påføres i "siksakkmønster" med ca. 30 cm mellomrom.

Trykk/fest materialet som skal limes. Unngå nedglidning den første timen.
Siste justering kan utføres etter ca. 20-30 minutter.

Rengjøring Alt verktøy, samt overflødig lim rengjøres umiddelbart med Colma®-Rensevæske.

Emballasje Sikabond®-520 leveres i patroner à 300 ml.

Tekniske data	■ Type:	1-komponent syntetisk gummi
	■ Farge:	Beige
	■ Herdesystem:	Luftfuktighet og temperatur
	■ Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner
	■ Konsistens:	Smidig pasta
	■ Egenvekt:	Ca. 1,15 kg/liter
	■ Temperaturbestandighet:	-40 °C - +95 °C
	■ Anvendelsestemperatur:	-5 °C - +25 °C

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering Ved oppbevaring mellom -10 °C - +25 °C i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendeseemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Produktdata

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTТА
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no