

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad

ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Side: 1/6

Revidert: 16.12.2003

HMS-DB nr.: 023-00214544.0000

1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet

Produktopplysninger

Handelsnavn: **Sikabond-596**

Anbefalt bruk: Kontaktlim

Produsent/leverandør informasjon

Produsent/leverandør:	Sika Norge AS
Gate/postboks:	Industriveien 22, Postboks 76
Postnummer og Poststed:	1483 Skytta
Land:	Norge
Telefon:	67 06 79 00
Telefaks:	67 06 15 12
Generell informasjon:	HMS-ansvarlig
Beredskapstelefon:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

2. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Kjemisk sammensetning

Løsemiddelholdig polykloropren

Farlige ingredienser

Betegnelse ifølge 67/548/EØF

CAS NR.	Konsentrasjon	Faresymboler	R-setninger
---------	---------------	--------------	-------------

EEC NR.

· Toluen

108-88-3	10 - 25 %	F, Xn	11, 20
----------	-----------	-------	--------

203-625-9

· Butanon

78-93-3	10 - 25 %	F, Xi	11, 36, 66, 67
---------	-----------	-------	----------------

201-159-0

· heptan (og isomere)

142-82-5	25 - 50 %	F, Xn, N	11, 38, 50/53, 65, 67
----------	-----------	----------	-----------------------

205-563-8

· Aceton

67-64-1	10 - 25 %	F, Xi	11, 36, 66, 67
---------	-----------	-------	----------------

200-662-2

3. Fareidentifikasjon

F	Meget brannfarlig
Xi	Irriterende
N	Miljøskadelig
YL-gruppe 4	YL-tall 2401 - 3200m ³ /l

Handelsnavn:	Sikabond -596	Side: 2/6
Revidert: 16.12.2003	HMS-DB nr.: 023-00214544.0000	
3. Fareidentifikasjon fortsetter		
Informasjon om fare for mennesker og miljø		
11	Meget brannfarlig.	
20	Farlig ved innånding.	
36/38	Irriterer øynene og huden.	
50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.	
67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.	
4. Førstehjelpstiltak		
Generelt		
I alle tilfeller, vis legen HMS-databladet.		
Innånding		
Ved ubehag, sørg for legebehandling.		
Hudkontakt		
Ved hudkontakt, vask straks med vann og såpe.		
Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.		
Øyne		
Skyll øyet straks med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 min.		
Kontakt lege straks.		
Svelging		
Ikke fremkall oppkast. Kontakt lege omgående.		
5. Brannslukkingstiltak		
Egnede brannslukkingsmidler		
Alkoholbestandig skum		
Brannslukkingspulver		
Karbondioksyd		
Brannslukkingsmidler som må unngås		
Full vannstråle		
Ved brann kan følgende stoffer frigjøres:		
Karbonmonoksyd (CO)		
Karbondioksyd (CO ₂)		
Nitrogen (NO _x)		
Verneutstyr ved brannbekjempelse		
Bruk friskluftsmaske.		
Tilleggsopplysninger		
Brannrester og brukt brannslukkingsmiddel skal avfallsdisponeres i henhold til forskrifter. Må ikke tømmes i avløpssystemet.		
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp		
Forholdsregler for personbeskyttelse		
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.		
Bruk verneklær.		
Ved fare for innånding av damp, benytt pusteapparat.		

Handelsnavn: Sikabond -596		Side: 3/6
Revidert: 16.12.2003		HMS-DB nr.: 023-00214544.0000
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp fortsetter		
Forholdsregler angående miljø Tillat ikke avrenning til vann og avløp. Ved utslipp til grunnen, vann- eller avløpssystemet, kontakt ansvarlige myndigheter. Tiltak ved søl og lekkasje Unngå gnister. Saml opp materialet. Oppsamlet spill behandles som beskrevet under avfallsdisponering.		
7. Håndtering og lagring		
Håndtering Forholdsregler for sikker håndtering, se kapittel 8/Verneutstyr. Lagring Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Ta forholdsregler mot elektrostatisk opplading. Emballasjen må være godt lukket, og lagres tørt og kjølig på et godt ventilert sted. Hold unna mat, drikke og dyrefor. Beskytt mot frost. Beskytt mot varme og direkte sollys. Beskytt mot luftfuktighet og vann.		
8. Eksponeringskontroll/personbeskyttelse		
Ingredienser som krever eksponeringskontroll		
Betegnelse		
CAS NR.	Type	Ref./land/år
· Toluen		
108-88-3	TLV	94 mg/m ³
108-88-3	TLV	25 ml/m ³
· Butanon		
78-93-3	TLV	220 mg/m ³
78-93-3	TLV	75 ml/m ³
· heptan (og isomere)		
142-82-5	TLV	800 mg/m ³
142-82-5	TLV	200 ml/m ³
Aceton		
67-64-1		295 mg/m ³
67-64-1		125 ml/m ³

Handelsnavn:	Sikabond -596			Side: 4/6
Revidert: 16.12.2003	HMS-DB nr.: 023-00214544.0000			
8. Eksponeringskontroll/personbeskyttelse fortsetter				
Verneutstyr				
Generell beskyttelse og hygiene.				
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon eller avtrekk på arbeidsplassen.				
Unngå kontakt med øynene og huden.				
Bruk beskyttelseskremer.				
Ta straks av klær som er blitt tilsølt eller våte.				
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.				
Vask hendene ved arbeidets slutt, og før pauser.				
Åndedrettsvern				
Ved utilstrekkelig ventilasjon, benytt åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, støvfilter og brunt gassfilter AX.				
Arbeidshansker				
Hansker av butyl- / nitrilgummi.				
Øyevern				
Vernebriller				
Verneklær				
Arbeidsklær				
9. Fysiske og kjemiske egenskaper				
Utseende og lukt				
Form/konsistens:		viskøs		
Farge:		lys beige til brunaktig		
Lukt:		løsningsmiddelaktig		
Relevante data		Metode		
Flammepunkt		-5°C		
Spesifikk vekt ved 20°C		0,81 g/cm³		
Viskositet ved 20°C (dynamisk)		2000 - 2500 Pas		
VOC (Løsemiddel)		70%		
10. Stabilitet og reaktivitet				
Forhold som skal unngås				
Dannelse av eksplosive gass/luft blandinger.				
Uforenelige stoffer/farlige reaksjoner				
Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.				
Varmespaltende- og farlige spaltningsprodukter				
Ingen dekomponering hvis produktet brukes som anbefalt.				

Handelsnavn:	Sikabond-596	Side: 5/6
Revidert: 16.12.2003	HMS-DB nr.: 023-00214544.0000	
11. Toksikologiske opplysninger		
Erfaring på mennesker		
Ved hudkontakt: Irriterende. Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukket hud.		
Ved øyekontakt: Irriterende.		
Ved innånding: Irriterende. Damp har narkotisk effekt. Reaksjonstid og koordineringsevne kan påvirkes.		
Ved svelging: Små mengder kan føre til alvorlig helseskade.		
12. Økologiske opplysninger		
Tillat ikke avrenning til kloakk, vannavløp eller grunn.		
13. Disponering		
Produkt		
Ikke herdet produkt skal i henhold til forskriftene leveres til godkjent mottaksstasjon for spesialavfall, EAK-kode 080402 Avfall fra lim og tetningsmasser uten halogenerte løsemidler. Avfallsstoffnummer 7051. Herdet masse kan leveres til godkjent fylling.		
Brukt emballasje		
Helt tom emballasje kan leveres til resirkulering. Emballasje som ikke er tom, må avfallsdisponeres på samme måte som produktet.		
14. Transportopplysninger		
ADR/RID		
UN 1133 Klasse: 3 Forpakningsgruppe: II Class.code: F1		
Korrekt forsendelsesnavn		
Adhesives		
IMO/IMDG		
UN 1133 Klasse: 3 Forpakningsgruppe: II		
EmS: F-E, S-D		
Korrekt forsendelsesnavn		
Adhesives		

15. Opplysninger om bestemmelser

Produktet er klassifisert og merket i henhold til EUs retningslinjer/de respektive nasjonale lover.

Faresymboler

F	Meget brannfarlig.
Xi	Irriterende
N	Miljøskadelig
YL-gruppe 4	YL-tall 2401 - 3200m ³ /l

R-setninger

11	Meget brannfarlig.
20	Farlig ved innånding.
36/38	Irriterer øynene og huden.
50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

S-setninger

33	Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet.
38	Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
51	Må bare anvendes på et godt ventilert sted.
210	Bruk trykklufte- eller friskluftsmaske i trange rom.

16. Andre opplysninger

Informasjonen i dette HMS-databladet, bygger på tilgjengelig kunnskap på publikasjonstidspunktet. For garantibetingelser, henvises det til spesielle produktbeskrivelser og våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Stjerne (*) i venstre marg viser endringer fra forrige revisjon.

Aktuelle R-setninger m.h.p. ingredienser oppført i punkt 2.

11	Meget brannfarlig.
20	Farlig ved innånding.
36	Irriterer øynene.
38	Irriterer huden.
50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.