

ISO 9650-1

Redningsflåte

Nye krav fra sjøfartsdirektoratet for
fiskefartøy inntil 15 meter

LALIZAS

WAY POINT



FLAK
-trivsel ombord

Nye regler fra sjøfartsdirektoratet

Gjelder fiske – og fangstfartøy under 15 meter/

Nye krav til redningsflåter

Redningsflåter: Kravene til redningsutstyr endres slik at alle dekkende fartøy under 15 meter skal ha redningsflåte. Fartøy med en besetning på tre personer eller færre skal ha redningsflåte i henholdt til standarden ISO 9650-1 (gruppe A). Flåten skal i tillegg ha flyteegenskaper slik at den kan flyte opp etter å ha blitt utløst fra neddykket tilstand av en hydrostatisk utløser. Dette forutsatt at flåten er plassert maksimalt tre meter over vannlinjen i ugunstige lastetilstand. Flåtens oppdrift skal være i samsvar med LSA-kodens krav til oppdrift for friflytflåter. Flak sin RFD ISO 9650-1 dekker krav for oppdrift.



KLIKK HER FOR Å SE LOVDATA → [LINK](#)

Krav til service

Oppblåsbare redningsflåter skal kontrolleres av godkjente servicestasjon for oppblåsbare redningsflåter minst hver 24.måned. Dette i tråd med produsentens anbefalinger og godkjenningkriterier. Flak, sammen med sine samarbeidspartnere, har fire servicestasjoner langs norskekysten.

Servicestasjoner

Flak AS

Skibåsen 37

4636 Kristiansand

Tlf.38 05 66 00

TYPE FLÅTE:
Lalizas
Waypoint
Sail

Marinaen Båt og Fritid AS

Strandveien 68

9300 Finnsnes

Tlf. 99 45 05 00

TYPE FLÅTE:
Lalizas
Waypoint

AirTek AS

Smånipeveien 5

5381 Glesvær

Tlf. 56 31 77 77

TYPE FLÅTE:
Lalizas

Håvard Flesjå ANS

Fåholmen

4160 Finnøy

Tlf. 98 29 82 02

TYPE FLÅTE:
Lalizas