

Toilet Fresh System

Den vanligaste orsaken till illaluktande marintoiletter är nedbrytning av det obehandlade spolvattnet.

Toilet Fresh System består av en tablett med speciell formel sammansatt för att neutralisera bakterier och förhindra kalkbildning och ta bort dålig lukt i systemet.

För bestående resultat använd alltid tillsammans med Jabsco Toilet Fresh Clean and Condition.

Egenskaper:

- Tar bort obehagliga lukter i toalettssystem
- Förhindrar kalkbildning
- Hjälper till att hålla rören rena
- Utbytbara miljövänliga tabletter
- Backventil på inloppet
- Enkel installation för nya eller befintliga system

Specifikationer:

Tank:	Tryckbeständig plastkonstruktion 1,2 l
Kapacitet:	¾" ID på slangens in- & utlopp
Anslutningar:	Lägg i tabletten - Skruva på locket
Dosering:	Tom - 0,5 kg Full - 1,7 kg
Vikt:	150 b x 130 d x 200 h mm
Mått:	Speciellsammansatt tablett för marin användning
Tabletter:	

Tar bort dålig lukt i rörsystem.

Jabsco Toilet Fresh System är avsett att installeras i alla marina toalettssystem där havs-, flod- eller kanalvatten används för att spola en manuell eller elektrisk toalett. När tabletten tillsätts vattnet i tanken, löses den upp gradvis och spolar det behandlade vattnet genom systemet via in- eller utloppsrören och tar bort obehaglig lukt och förhindrar kalkbildning.

Tack vare sin kompakta storlek kan den installeras på ett stort antal lättåtkomliga ställen. Tanksystemet kan placeras dolt i ett förvaringsfack eller skåp eller monteras i badrummet.

Installationsanvisningar Montering




TANKEN MÅSTE PLACERAS OVANFÖR VATTENLINJEN. OM DESSA ANVISNINGAR INTE FÖLJS KAN FARTYGET ÖVERSÄMMAS.

Montera Jabsco-tanken stående (skruvlocket uppåt). I drift väger tanken cirka 1,9 kg. Leta reda på en stadig monteringspunkt på skottet eller annan yta som kan bära tankens vikt.

För att underlätta installationen rekommenderar vi att slangen med klämmor ansluts till tanken innan tanken monteras på fästet.

Använd de medföljande skruvarna för att montera det medföljande fästet på valt ställe. Kontrollera att det valda monteringsstället är tillräckligt djupt för att skruva i de medföljande skruvarna helt.



SLANGKOPPLINGAR TANKINSTALLATION
Varning: Risk för översvämning.

Stäng krannarna till in- och utgående vatten innan rören till toaletten tas isär. Om detta inte görs kan det medföra översvämning som kan leda till förlust av egendom eller liv.

Kontrollera att alla slangkopplingar är fästa med lämpliga slangklämmor (om utrymmet tillåter rekommenderar vi dubbla klämmor).

Se diagrammen för att avgöra vilken typ av installation det är fråga om.

En backventil medföljer som förhindrar att det behandlade vattnet rinner tillbaka genom kranen och ut i havet.

Försiktighet: Ventilen ska monteras med slangklämmor på in- och utloppet ovanför vattenlinjen. Montera den medföljande backventilen i inloppsslangen till tanken. Kontrollera att pilen för flödesriktning pekar mot tanken, montera den 20 cm nedanför inloppet till tanken så att det finns plats för klämman.

Manuella toaletter (skålens kant ovanför vattenlinjen) Fig 1

(Tanken ska monteras mellan kranen och toalett pumpens inlopp.) Anslut slangen från kranen till inlopp på tanken. Montera backventilen (ovanför vattenlinjen och nära tanken) i linje mellan kranen och tanken.

Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett pumpens inlopp.

Manuella toaletter (skålens kant i linje med eller under vattenlinjen) Fig 2

(Tanken ska monteras mellan kranen och toalett pumpens inlopp.) OBS: En ventilerad slinga ska finnas mellan pumpens utlopp och skålens inlopp för att skydda mot risken för en hävertteffekt och möjlig översvämning. Kontrollera att nivån på tanken och den ventilerade slingan monterats ovanför vattenlinjen.

Anslut slangen från kranen till inlopp på tanken. Montera backventilen (ovanför vattenlinjen) i linje mellan kranen och tanken. Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett pumpens inlopp.

Elektriska toaletter med extra skölpump ovanför vattenlinjen Fig 3

(Tanken ska monteras mellan skölpump och skålens inlopp.) Anslut slangen från skölpumpens utlopp till inlopp på tanken. Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett skålens inlopp.

Elektriska toaletter med extra skölpump i höjd med eller under vattenlinjen Fig 4

(Tanken ska monteras mellan den ventilerade slingan och skålens inlopp.) OBS: En ventilerad slinga ska finnas mellan pumpens utlopp och skålens inlopp för att skydda mot risken för en hävertteffekt och möjlig översvämning. Kontrollera att nivån på tanken och den ventilerade slingan monterats ovanför vattenlinjen.

Anslut slangen från den ventilerade slingans utlopp till inlopp på tanken. Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett skålens inlopp.

Elektriska toaletter med inbyggd skölpump ovanför vattenlinjen Fig 5

(Tanken ska monteras mellan kranen och toalett pumpens inlopp.) Montera backventilen ovanför vattenlinjen mellan kranen och tanken. Anslut slangen från kranen till inlopp på tanken. Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett pumpens inlopp.

Elektriska toaletter med inbyggd skölpump i höjd med eller under vattenlinjen Fig 6

OBS: En ventilerad slinga med magnetventil ska finnas mellan kranen och pumpens inlopp för att skydda mot risken för en hävertteffekt och möjlig översvämning. Kontrollera att nivån på tanken och den ventilerade slingan monterats ovanför vattenlinjen.

Anslut slangen från den ventilerade slingans utlopp till inlopp på tanken. Anslut slangen från utloppet på tanken till toalett pumpens inlopp.

Rikta in tankens baksida mot fästet och kontrollera att tanken sitter ordentligt fast och tankens baksida sitter tätt mot monteringsytan.

Varning Använd medföljande rörklammer för att fästa slangarna mot monteringsytan. Dessa klämmor behövs för att se till att tanken inte rör sig från väggfästet.

Påfyllning av tabletter och anvisningar för hantering.

- Vi hänvisar till Hälso- & Säkerhetsråd för ytterligare information.
- Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter kontakt med tabletter.



FÖRSIKTIGHET: Jabsco Toilet Fresh tabletter har en speciell sammansättning och är framtagna speciellt att användas tillsammans med Jabsco Toilet Fresh System. Användning tillsammans med andra rengöringsmedel för toaletter för hemmet eller marina toaletter hindrar specialformulan och dess biologiska verkan och därför kan den dåliga lukten komma tillbaka.

Påfyllningstabletter finns i förpackningar om 5 hos din lokala Jabsco-återförsäljare - Artikelnr. 52630-1000

För rengöring och konditionering av toaletten använd Jabsco Toilet Fresh Clean & Condition - Artikelnr. 52640-1000

En tablett beräknas räcka cirka 5-10 dagar. På båtar där toaletten används oftare behöver byta tabletten oftare.

För bästa resultat rekommenderar vi att en färsk tablett läggs i tanken om toaletten inte används under längre tid.

Användare kommer att märka en svag doft från tabletten och användare kan även notera små kornavlagringar när tabletten löses upp.

Använd en tablett åt gången i tanken och när den lösts upp lägg i en ny.

Skruva loss locket, stoppa i tabletten och skruva på locket så att det är tätt.

Vinterförvaring/Demontering /Borttagning av tanksystemet

Innan någon del av toalettssystemet tas bort, kontrollera att krannarna är helt stängda. För att skydda mot frostsador, kontrollera att tanken är helt tom innan den lämnas över vintern. Om tanken måste tas bort, koppla från tanken och backventilen, anslut originalröret enligt toalettillverkarens anvisningar.

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Tabletten med sin specialformula löses upp och förs genom systemet och tar kål på bakterier i vattnet som bildar obehagliga gaser.

Kan jag använda andra märken av toalett rengöringsmedel till min Jabsco Toilet Fresh Tank?

Kemikalier från andra tillverkare rengöringsmedel hindrar de goda bakterierna från att göra sitt jobb och den dåliga lukten kommer tillbaka. Du kan använda Jabsco Toilet Clean & Condition med din Toilet Fresh Tank. Den är speciellt sammansatt för att samverka med tabletterna som gör din båt en frisk doft.

Efter installation av tanksystemet går det inte att lufta toalett pumpen?

Det är troligen en läcka på inloppsledningen. Kontrollera att alla slangklämmor är ordentligt åtdragna och att locket sitter ordentligt fast.

När jag skruvar loss locket rinner det ut vatten?

Tanken MÅSTE installeras ovanför vattenlinjen annars kan översvämning inträffa och båten kan eventuellt sjunka.

Kan jag använda rengöringssystemet tillsammans med andra märken än Jabsco?

Ja! Systemet kan användas tillsammans med alla manuella eller elektriska toalettssystem. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

På min båt finns det två separata toaletter. Kan jag använda en tank till båda?

Tyvärr går det inte. Du måste ha en tank till varje toalett.

VARNING

Får ej sväljas. Risk för allvarlig ögonskada. Irriterar huden. Kan orsaka irritation vidkontakt med huden.

Förvaras utom räckhåll för barn. Skadliga

Undvik hudkontakt.

Använd ögon-/ansiktsskydd. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök läkare. Vid sväljning, sök läkare omedelbart och visa upp förpackningen eller etiketten.

Allt innehåll från avlopp/tank ska tömmas i överensstämmelse med lokala vattenbestämmelser eller marinans bestämmelser. Bestämmelser för riskavfall (England och Wales).

Tillbörlig hänsyn har tagits till miljön vid framtagning och tillverkning av denna produkt utan avkall på produktens prestanda och värde. Förpackningsmaterialet har valts så att det kan sorteras för återvinning.

Denna produkt ska endast destrueras för återvinning av ett auktoriserat återvinningsföretag.



Garantiinformation

Jabsco Toilet Fresh Tank levereras med tre (3) års tillverkargaranti. Företagets alla produkter och all service tillhandahålls i enlighet med företagets garanti- och försäljningsvillkor, vilka kan fås på begäran. Den information som tillhandahålls där tjänar enbart som vägledning, den utgör ingen garanti för prestanda eller specifikation för en enskild produkt eller komponent.

Fig 1: Manuell toalett ovanför vattenlinjen

- A - SLAGSIDA
- B - BACKVENTIL
- C - TANK
- D - VATTENLINJE
- E - NORMAL
- F - INLOPPSKRAN

Fig 2: Manuell toalett under vattenlinjen

- A - SLAGSIDA
- B - BACKVENTIL
- C - TANK
- D - VATTENLINJE
- E - NORMAL
- F - INLOPPSKRAN

Fig 3: Elektrisk toalett med extra skölpump ovanför vattenlinjen

- A - SLAGSIDA
- B - BACKVENTIL
- C - TANK
- D - PUMP
- E - VATTENLINJE
- F - NORMAL
- G - INLOPPSKRAN

Fig 4: Elektrisk toalett med extra skölpump under vattenlinjen

- A - VENTILERAD SLINGA
- B - SLAGSIDA
- C - BACKVENTIL
- D - TANK
- E - PUMP
- F - VATTENLINJE
- G - NORMAL
- H - INLOPPSKRAN

Fig 5: Elektrisk toalett med inbyggd skölpump ovanför vattenlinjen

- A - SLAGSIDA
- B - BACKVENTIL
- C - TANK
- D - INBYGGD PUMP
- E - VATTENLINJE
- F - NORMAL
- G - INLOPPSKRAN

Fig 6: Elektrisk toalett med inbyggd skölpump under vattenlinjen

- A - VENTILERAD SLINGA
- B - SLAGSIDA
- C - BACKVENTIL
- D - TANK
- E - INBYGGD PUMP
- F - VATTENLINJE
- G - NORMAL
- H - INLOPPSKRAN