

LIQUID TAPE®

FLYTENDE ELEKTRISK ISOLERING - ERSTATTER KRYMPESTRØMPER

BESKRIVELSE:

LIQUID TAPE® er et luftherdende, syntetisk flytende gummibelegg som anvendes for isolering, beskyttelse og fargekoding. Den kan enkelt pensles på og er elektrisk isolerende, vanntett, elastisk, slitesterk, sprekker ikke, skaller ikke av. Forblir elastisk også under ekstreme værforhold og temperaturer og er bestandig mot svake syrer og alkalier. LIQUID TAPE® leveres i spray (klar og svart) og i plastflasker (rød og svart) med skrukork og pensel.

SPECIFICATIONS:

Dielectric: (ASTM D -149) 1,400 v/mil
Solids: (wt) 24%
Tensile: (ASTM D -638) 3,740psi
Elongation: (ASTM D -638) 430%
Cut resistance: (ASTM D -1044) very good
Shelf life: 1+ years at 25°C unopened container
Chemical resistance:
Acids, alkalines, pollutants : excellent
Petroleum: limited

Durometer shore A: (ASTM D -2240) 70
Salt spray: (ASTM B -117) passed 1,000 hours
Weather ability: (ASTM G -53) 3 - 5 years
Temperature use range: -34 °C to 93 °C
Stone abrasion: (ASTM D -3170) excellent
Permeability: (ASTM E -96) .03 grains/sq. ft./hr.
Viscosity range: 90 - 110 K.U. @ 25°C (+/- 2°C)

BRUKSANVISNING:

Ledninger, poler og alle øvrige overflater må være rene, fettefrie, tørre og fri for løst rust. Rør forsiktig om med penselen. Unngå luftbobler. Påføres i våte overlappende strøk. La den tørke i 10-20 minutter til overflaten er støvtørr, før nytt strøk påføres. Påfør ønsket antall strøk for å oppnå nødvendig filmtykkelse. For best resultat anbefales minst 2-3 strøk. La det tørke i minst 24 timer før bruk.

Advarsel: Slå av strømmen før påføring. Minst 2 strøk kreves (0,127mm) for å få en god dielektrisk beskyttelse.

ANBEFALING:

Herdetid minst 4 timer før nytt strøk. La tørke over natten om mulig. Unngå sterk vind. Sørg alltid for god lufting og benytt beskyttelse.



FLERE BRUKSOMRÅDER

Erstatter krympestrømper
Elektriske koblinger i bil og båt
Radiostyring
Frekvensomformere
Kabler
Kabelsko
Koblingsbokser
Elektrisk verktøy for industri, håndverk og hobby - i og over vann
Isolasjon av instrumenter on-/offshore
Kretskort
Datautstyr
Coiler
Batteripoler
Sensorer
Robotelektronikk
Elektriske koblinger for basseng
Lensepumper
Sprinkleranlegg
Driftsbygninger
Redskap
Strømmålere
Antiskru gjengetape
Fargekoding

Importør for Skandinavia:

Oscar A. Gausel AS
Postboks 663
N - 4003 STAVANGER
NORWAY

Tlf: +47 51882828
oag@oag.no
www.plastidip.no

