

# Blåtind Alkylatbensin

## 4-takt bensin for småmotorer

FT523 / FT617 / FT706



# Blåtind Alkylatbensin

## 4-takt bensin for småmotorer

### Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Alkylatbensin 4-takt med oktantall 93 RON (Random Octane Number) er en ren alkylatbensin til alle typer forbrenningsmotorer som har separat smøring. Alkylatbensin gir renere forbrenning, øker ytelsen og forlenger levetiden på motoren. Alkylatbensin er mye renere enn vanlig blyfri bensin og gir derfor mindre og renere avgasser. Alkylatbensin 4-takt har et minimalt innhold av helseskadelige stoffer, som for eksempel Bly, Svovel, Aromater og Benzen.

### Produktegenskaper og anvendelsesområder

Alkylatbensin 4-takt er en ren bensin uten oljetilsetning som egner seg til bruk på for eksempel gressklipper, snøfreser, jordkultivatorer, hagetraktorer, småbåtmotorer og andre firetaktsmotorer med separat oljetank. Egner seg også til totaktsmotorer som har separat smøring/oljetank.

### Brukerveiledning og dosering

Brukes som den er. Husk også å fylle egnet smøreolje i separat tank for dette. Følg leverandørens anbefalinger for riktig type smøreolje til motoren.

### Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Renere forbrenning
- Mindre og renere avgasser
- Lavere innhold av helseskadelige stoffer
- Mer miljøvennlig
- Gir lengre levetid for motoren
- Effektiv forbrenning

Obs! Meget brannfarlig. Oppbevares tørt og kjølig

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no**

### Tekniske data

- |                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| • Utseende / Farge                    | Klar væske                               |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 0,68-0,72                                |
| • Oktantall RON                       | 93                                       |
| • Damptetthet                         | 3 - 4                                    |
| • Flammepunkt °C                      | ~ 40 °C.                                 |
| • Holdbarhet                          | Opp til 2 år i originalemballasje        |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert |

Rev. 01  
Dato: 18.03.2019  
Rev av: KT  
Gruppe: FT