

MONTERINGSANVISNING SAFE GUARD PROPELLBESKYTTELSE.

Plasser propellbeskyttelsen på undersiden av kavitasjonsplaten. Juster beskyttelsen slik at det er lik avstand mellom beskyttelsen og propellen når propellen roterer inne i beskyttelsen. Propellbeskyttelsen skal plasseres så langt frem på kavitasjonsplaten som mulig. Merk: Monteringsflaten på beskyttelsen skal forbli flat mot kavitasjonsplaten. Bruk av en håndfil kan være nødvendig for å fjerne eventuelle ujevnheter i den nedre overflaten av kavitasjonsplaten og den nedre finne.

JUSTER TRIMFLIKEN UNDER KAVITASJONSPLATTEN I EN RETT, INNLINJET RETNING.
INSTALLASJON AV 13" OG 14" MÅ IKKE OVERSKRIDE 17 KNOP PÅ DETTE TIDSPUNKTET.

Klem beskyttelsen til kavitasjonsplaten med C-klemmer eller gripklemmer. Sett bolter, skiver og muttere gjennom bunnen av de forborede hullene nederst på ringene og stram løst.

Sørg for at beskyttelsen er i vinkel med kavitasjonsplaten, propellen og den nedre finne. Propellen må være omgitt av propellbeskyttelsen. Du må kanskje skyve propellbeskyttelsen fremover (PG) eller bakover for riktig propellklaring.

Bor 2, 3 eller 4 hull (etter modell) gjennom kavitasjonsplaten og beskyttelsen på hver side. Sett inn bolter, skiver og muttere som illustrert og stram løst.

Bor 1 til 2 hull (etter modell) gjennom den nedre finnen. Sett inn bolt, skive og mutter, og stram godt til. Stram nå kavitasjonsboltene og fjern deretter klemmene.

SVÆRT VIKTIG: Sørg for at motoren er trimmet for å oppnå maksimal ytelse fra propellbeskyttelsen.

Propellbeskyttelse passer til alle produsenters påhengsmotorer. Merk: Alle hk med Big Foot og High Thrust-applikasjoner krever neste størrelse større.

ALLE BRUKSOMRÅDER for 13" og 14" propellbeskyttelse er for PONTONG- OG DEKKSÅTER, og alle andre applikasjoner der fartøyet ikke overstiger 40 km/t.

For å oppnå optimal ytelse fra motoren med propellbeskyttelsen installert, må du kanskje endre propelldiameteren: 9" propellbeskyttelse opptil 8,5" propell, 11" propellbeskyttelse opptil 10,5" propell, 13" propellbeskyttelse opptil 12,5" og 14" propellbeskyttelse opptil 13,5" propell.

NB! Viktig at det er god klaring mellom propellen og propellbeskyttelsen, og at beskyttelsen sittet helt fast.

Er du i tvil om hvordan du skal montere denne, så anbefaler vi å kontakte fagfolk for å få de til å montere den for deg.