

# seajet

## 040

# BUNNSTOFF

## For propell og drev

## SORT

650 3  
500 ml

FLAK

### BRUKSANVISNING:

Høytrykkspyl og rengjør med egnet avfettende middel / redskap. Overflaten bør mattes med slipepapir 80-120 og slipestøv fjernes. Nye drev og propellere bør grunnes med Seajet 114 primer før påføring av Seajet 040. Ryst boksen kraftig i minimum 2 - 3 minutter. Påfør med rolige bevegelser og jevn avstand for godt resultat. To strøk anbefales for maksimal beskyttelse. Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm dysen slik at produktet kan benyttes siden. Rengjøring: Seajet Thinner A.

### Innhold (EF 1272/2008 18.3(b)):

Reaksjonsmassen av etylbenzen og xylene.

4-brom-2- (4-klorfenyl) -5- (trifluormetyl) -1H-pyrrol-3-karbonitril 39g/kg  
Butan-1-ol. Klorparafiner, C14-17 (52%).Sinkpyrition 1g/kg



### Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Farlig ved svelging eller innånding. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan skade barn som ammes. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilt område. Unngå utslipp til miljøet.

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Beskyttes mot sollys.

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Oppbevaring & Disponering:

P501: Innhold/beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

### OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

PRN 604059

Item no: 1092215  
UFI: XWR5-6345-V00J-XE5J

Importør:  
FLAK AS  
Tlf: +(47) 38 05 66 00  
www.flak.no

